

Kejserlig kompanifana för fotfolksregemente från 30-åriga kriget. Till samma regemente hör ST nr 8:118, 10:310,1, 10:310,2, 11:364 och 11:365. 10:311

1. Duk. Rektangulär. Starkt skadad. I stort sett endast delvis bevarad som Johnssons avbildning 11:363. Duken har varit sammansydd av flera våder av gult siden, varav den översta är 0,06 m bred. På översidan och stångsidan en bård, 0,15 m bred, sammansydd av röda och vita trianglar (de röda med bas inåt och samtliga spetsar något stympade mot bårdkanten). Av trianglarna på översidan är den 1, 2, 4 och 5 röda från stångsidan skarvade, liksom den 1, 2 och 3 röda på stångsidan.  
Höjdmått (taget uppifrån på stångsidan): 0,15 (bårdsöm) - 0,21 m (vådskarv) - vidare okänt (dock finnes tygrester under bandet vid fästningen så långt ned som 2,095 m räknat från dukens överkant).  
Breddmått (taget från stångsidan): 0,08 (fästningens början) - 0,15 (bårdsöm) - 1,28 (rekonstruerad dekormitt) - 2,56 m (rekonstruerad kant på flygsidan).  
Teknik: Intarsia, den svarta dubbelörnen (endast fragment mot stångsidan), den vinröda tungan mot stångsidan, de nu laxrosa flammorna innanför bården, varav två fragmentariskt bevarade på översidan (den första från stångsidan skarvad) och tre fragmentariskt bevarade på stångsidan (den andra uppifrån skarvad), allt påsytt dukens insida.  
Målning: Svart, den översta bara vingpennan mellan de fjäderprydda mot stångsidan.  
Kantfäll: Vikt åt yttre sidan längs över- och stångsidorna.  
Tillstånd 1984: Svårt skadad. Avbildad av Johnsson 1905 (11:363). Tyllkonserverad ca 1900. Jfr ovan och Johnssons ritning.
2. Fästning. Duken lindad något mer än ett varv runt stängen (yttre sidan vetter mot stängen). Fästad med en rad mässingstännlikor (diam 0,012 m), varav 36 samt 1 utan hatt bevarade, gående genom ursprungligen rött, nu blekt ripsartat band av siden (0,015 m brett).
3. Stång. Trind, jämn, omålad av furu. 2,29 m lång. Diam upptill (holkkärnans början) 0,019, nedtill 0,024 m. Upptill avhuggen 1 cm ovanför holkkärnans början samt avbruten 55 cm längre ned, vilket brott sekundärt lagats med en rörformad mässingsplåt fasthållen av 3 mässingstrådar. Nedtill avhuggen och sekundärt tillspetsad.
4. Spets. Saknas.
5. Märkning. Etikett på stängen med Rk No 2 O. Tillskrivet ST 11:367 med svart tusch på etiketten liksom direkt på stängen.

Obs! Fanan är identisk med ST ~~11:362~~ och 11:363, och var tidigare märkt 11:362.